

Zulässige Materialien und Kriterien zur Herstellung einer sickerfähigen Oberfläche



Material	Reduzierung der versiegelten Fläche	Ausführungsvorschrift	Anmerkung
Rasengitterstein	100%	Die Aussparungen des Rasengittersteins müssen mit Mutterboden befüllt und mit Rasenansaat begrünt werden. Unterbau des Rasengittersteins mit mind. 30cm	
Sicker-/Ökopflaster	100%	Nur zertifiziertes Ökopflaster wird akzeptiert; Prüfzeugnis muss vorgelegt werden; Unterbau des Plasters muss sickerfähig sein, mind. 50cm	Eine Versickerung rein über die Fugen wird nicht akzeptiert.
Schotter od. ähnliches ungebundenes Material	100%		
Gründach	keine Reduzierung der Gebühr		

Flächen aus gebundenem und ungebundenem Material mit einem Gefälle von mehr als 5% in Richtung der öffentlichen Verkehrsfläche gelten als nicht wasserdurchlässig und werden nicht von der Niederschlagsgebühr befreit.

* Diese Liste kann nicht alle möglichen Materialien erfassen/abbilden; nicht aufgeführte Materialien werden ggf. entsprechend ihrer Eigenschaften den aufgeführten Materialien zugeordnet. Die Liste wird bei Bedarf um entsprechende Materialien ergänzt.

Stand 22.07.2020